

Lave linge 6kgs top 1000t/min indesit

Référence : BTWL60300EUN  
Code EAN13 : 8050147600405



UN LAVE LINGE IDEAL POUR LES PETITS ESPACES TURN&GO : Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min ! RAPIDWASH : Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1 heure ! Et si votre linge est vraiment très sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces. UNE SIMPLICITE D'UTILISATION : Le bac à lessive amovible et l'accès direct à la pompe à vidange permet un nettoyage facile des résidus lessiviels et du filtre. Capacité de chargement de 6 kgs Vitesse d'essorage de 1000 tours/min Capacité Variable Automatique Indicateur de déroulement du cycle par LED Classe d'efficacité énergétique D Consommation pondérée d'énergie 64KWh/100cycles Durée du programme Eco 40-60 (3h:15m) Consommation d'eau programme Eco 40-60 42L/cycle Classe d'efficacité d'essorage C Niveau d'émission sonore en essorage 78dB Classe sonore en essorage C PROGRAMMES Turn&Go (Coton & Synthétiques 30° - 45°), Synthétiques 40°, Coton 40°, Coton 60°, Coton 90°, Eco 40-60, 20°. RapidWash : Laine 20° - 35', Délicat 30° - 45', Mixte 40° - 45', Coton 30° - 30', Synthétiques 30° - 50', Essorage + Vidange, Rinçage + Essorage. Energy Saver Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min ! Prélavage Lavage Intensif Rinçage Extra Essorage Reset Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1 heure ! Et si votre linge est vraiment très

---

sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces. EQUIPEMENTS Tambour Inox 42 L Ouverture douce du tambour Accès Direct au tambour Poignée à dépression 3 bacs à produits amovibles Le bac à lessive amovible et l'accès direct à la pompe à vidange permet un nettoyage facile des résidus lessiviels et du filtre. Pieds ajustables Détecteur anti-mousse Détecteur anti-balourd Cuve polypropylène Accès Direct à la pompe à vidange en façade CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions nettes en cm H90xL40xP60 Dimensions avec emballage en cm H94xL45xP70 Poids 53 kgS Nets Puissance de chauffage 2100 W Alimentation électrique 220-230 V - 50 Hz