

Poutre sieges accueil 3 places avec accoudoirs

Référence : LAFEQUIPCONF

Code EAN13 : 3292759158225



Plusieurs coloris disponibles Poutre trois places, équipée ou non de deux accoudoirs par siège. Hauteur d'assise: 460mm. Hauteur accoudoirs: 660mm. La fixation de la poutre sur les piétements se fait par vis métaux et rondelles d'arrêt en aluminium. Les sièges, ainsi que les accoudoirs, sont fixés par vis métaux. Les extrémités de la poutre, et des accoudoirs, sont obturées par des embouts en polypropylène. Les vérins de 65mm de diamètre, équipant les pieds, sont en polypropylène noir non tachant. La poutre se compose de deux piétements en fonte d'aluminium moulée, et d'un longeron en tuberectangle de 40x40mm, équipé de cornières de fixation en tôle de 3mm d'épaisseur. L'accoudoir mécano soudé est composé d'un arceau en tube méplat de 36x18mm, relié à une platine defixation en tôle de 4mm d'épaisseur, par un support en "V" en fil d'acier rond de 12mm de diamètre. Le siège est constitué de deux supports en tube méplat de 30x15mm, cintrés en "L", renforcés au niveau du coude par un fer plat de 20x5mm soudé. L'assise est composée d'un support en aggloméré de 19mm d'épaisseur, garnie d'une mousse CMHR40170 de 40kg/m³ classée M4 de 40mm d'épaisseur, et revêtue d'un tissu agrafé classé M1/M2 (mousse sans CFC et sans HCF). Le dossier est composé d'un support en aggloméré de 19mm d'épaisseur, garni d'une mousse CMHR37170 de 37kg/m³ classée M4 de 40mm d'épaisseur, et revêtu d'un tissu agrafé classé M1/M2 (mousse sans CFC et sans HCF). La garniture est fixée sur les supports par vis à bois. Largeur 1806 mm