

Armoire réfrigérée froid positif professionnel
inox 1361l

Référence : GKPV1470SG
Code EAN13 : 3292759162109



- Dégivrage entièrement automatique.
- Régulation électronique de la température.
- Alarmes porte et température, 3 niveaux d'hygrométrie, fonction Supercool.
- Traçabilité HACCP : sauvegarde température min/max.
- Cuve Easyclean en acier inox avec glissières embouties (espace entre glissières : 55 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage.
- Carrosserie en acier inox (arrière en acier galvanisé).
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
- Evaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Pieds en acier inox réglables de 120 à 170 mm montés de série.

- Porte réversible avec serrure.
- Porte stable à 90°, rappel automatique à 45°.
- Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures.
- Livrée avec détendeur au R-134.

- Armoire démontables en 2 caissons.

Typologie de produit PAB3 - Prêt à brancher
Capacité bacs GN1/1 H65 mm 52
Norme compatible GN 2/1
Pieds inox hauteur réglable 120-170 mm
Rappel de porte automatique oui
Porte inox
Volume brut (L) 1361
Épaisseur d'isolation 83
Inversion sens d'ouverture porte oui
Volume utile (L) 1056
Serrure Oui
Condenseur ventilé
Évaporateur batterie
Puissance frigorifique (W) 380W à -10°C/+55°C
Cuve inox emboutie
Type de froid positif
Refroidissement ventilé indirect
Dégivrage automatique par gaz chaud
Fluide R-134a
Température (°C) +1°C à +15°C
Carrosserie inox
Modèle double porte