

Armoire réfrigérée froid positif professionnel
inox 1361I

Référence : GKPV1470SG
Code EAN13 : 3292759162109



- Dégivrage entièrement automatique.
- Régulation électronique de la température.
- Alarmes porte et température, 3 niveaux d'hygrométrie, fonction Supercool.
- Traçabilité HACCP : sauvegarde température min/max.
- Cuve Easyclean en acier inox avec glissières embouties (espace entre glissières : 55 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage.
- Carrosserie en acier inox (arrière en acier galvanisé).
- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
- Evaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Pieds en acier inox réglables de 120 à 170 mm montés de série.
- Porte réversible avec serrure.
- Porte stable à 90°, rappel automatique à 45°.
- Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures.
- Livrée avec détendeur au R-134.

-
- Armoire démontables en 2 caissons.

Typologie de produit PAB3 - Prêt à brancherCapacité bacs GN1/1 H65 mm 52Norme compatible GN 2/1Pieds inox hauteur réglable 120-170 mmRappel de porte automatique ouiPorte inoxVolume brut (L) 1361Epaisseur d'isolation 83Inversion sens d'ouverture porte ouiVolume utile (L) 1056Serrure OuiCondenseur ventiléÉvaporateur batteriePuissance frigorifique (W) 380W à -10°C/+55°C Cuve inox emboutieType de froid positifRefroidissement ventilé indirectDégivrage automatique par gaz chaudFluide R-134aTempérature (°C) +1°C à +15°C Carrosserie inoxModèle double porte