

Lave vaisselle 60cm integrable

Référence : CDS2D35X

Code EAN13 : 8016361912779



Caractéristiques principales  
Nombre de couverts 13 Niveau sonore 46 Type d'installation Encastrable: Convient aux personnes disposant d'une cuisine équipée. L'appareil est spécialement conçu pour être encastré dans une niche. Vous pouvez l'habiller d'une porte semblable au reste de votre cuisine. Type de séchage Par condensation Nombre de températures de lavage 7 Détails des températures De 45 à 75°C Nombre de programmes 10 Détails des programmes Intensif - Universel - Quotidien - Eco - Délicat - Rapide 59' - Rapide 24' - Nuit 42dB -Rinçage à froid - Entretien Programme tablette de lavage All in 1 Type de produit Lave vaisselle encastrable Couleur Lave vaisselle inox Départ différé Permet à chacun de programmer son lave-vaisselle en fonction des heures creuses EDF pour encore plus d'économie. Délai maximum de départ différé 23 heures Modularité Panier inférieur modulable (picots rabattables) Oui Panier supérieur réglable( hauteur) Oui Nombre de panier à couverts 1 Aménagement Panier à couverts Porte habillable fournie Non Bandeau de commandes Emplacement du bandeau Frontal Couleur du bandeau Bandeau inox/Silver Afficheur LCD Sel manquant Oui Indication(s) affichée(s) Couleur du bandeau: Bandeau inox/Silver, Emplacement du bandeau: Frontal, Afficheur: LCD, Sel manquant Sécurité Aquacontrôle Oui Sécurité antidébordement Oui Détail Aquacontrôle, Sécurité antidébordement Consommation Classe énergétique F+ (20% d'économie par rapport à la classe A) Efficacité de séchage A Consommation

d'énergie annuelle 262 Coût unitaire électricité 0.1502 Coût annuel d'utilisation en électricité 39.3 Consommation d'eau annuelle 2720 Coût unitaire eau 0.00379 Coût annuel d'utilisation en eau 10.3 Coût annuel d'utilisation (pour 280 cycles de lavage par an) 50 Consommation moyenne d'eau par cycle 10L Dimensions Poids net 33.10 Hauteur produit (cm) 82 Largeur produit (cm) 59.79 Profondeur produit (cm) 55 Dimensions l x h x p 59.8 x 82 x 55 cm Longueur développée 219 Poids brut 38.299 Hauteur d'encastrement mini (cm) 82 Largeur d'encastrement mini (cm) 60 Profondeur d'encastrement mini (cm) 55 Dimensions d'encastrement mini l x h x p 60 x 82 x 55 cm Hauteur d'encastrement maxi (cm) 90 Largeur d'encastrement maxi (cm) 60 Profondeur d'encastrement maxi (cm) 58 Dimensions d'encastrement maxi l x h x p 60 x 90 x 58 cm Général Top amovible Non Pieds réglables Oui Points forts Consommation F+ / 10L Le + Programme rapide 24 mn à 50°C Couverts 13 / Décibels : 46 Départ différé 23 heures Contenu du carton Cordon d'alimentation d'eau Oui Cordon d'évacuation d'eau Oui Cordon d'alimentation électrique Oui Panier à couverts Oui Porte d'habillage Non Notice Oui Livré avec Notice, Cordon d'alimentation d'eau, Cordon d'évacuation d'eau, Cordon d'alimentation électrique, Panier à couverts Informations et Services Disponibilité des pièces détachées (donnée fournisseur) Pendant 7 ans Flèche énergétique Classe\_Energetique\_VERT\_APP