
Thermoplongeur 500W

MEZIERES Réf. REC500



L'ESSENTIEL

THERMOPLONGEUR CHAUFFE LIQUIDE avec fusible thermique. Une résitance chauffante portable de type bords de cuve bien pratique pour chauffer de l'eau. S'utilise généralement dans un seau, aprés être mise en place, le niveau d'eau à chauffer doit se trouver entre les repéres indiqués sur la résistance. L'appareil peut ensuite être branché. Une fois l'eau suffisament chaude, l'appareil doit impérativement être débranché avant dêtre retiré de l'eau. Il convient de détartrer l'appareil de temps à autres afin d'augmenter sa durée de vie. Puissance 500W Longueur totale 285mm Diamétre spire: 45mm Longueur plongeante 170mm Poids : 280 grammes. Il existe deux catégories de thermoplongeurs, les..

Voir ce produit en ligne

Scannez le code pour retrouver la fiche, ses photos et demander un devis.

mezieres.fr/catalogue/produit/143…

Caractéristiques

Puissance totale	**500**
Volume	**5**
Coloris	**Chrome**
Point fort 1	**Résistance pour chauffer de l'eau**
Poids en kgs	**1**
Garantie en mois	**24**

Disponibilité des pièces détachées	**Pièces détachées disponibles 5 ans**
Code EAN 13	**3292751105005**
Nombre de pièce	**1**
Index	**Thermoplongeur et stérilisation**
AGEC	**Non**

Description

- THERMOPLONGEUR CHAUFFE LIQUIDE avec fusible thermique
- Une résitance chauffante portable de type bords de cuve bien pratique pour chauffer de l'eau.
- S'utilise généralement dans un seau, aprés être mise en place, le niveau d'eau à chauffer doit se trouver entre les repéres indiqués sur la résistance.
- L'appareil peut ensuite être branché.
- Une fois l'eau suffisament chaude, l'appareil doit impérativement être débranché avant dêtre retiré de l'eau.
- Il convient de détartrer l'appareil de temps à autres afin d'augmenter sa durée de vie.
- Puissance 500W Longueur totale 285mm Diamétre spire: 45mm Longueur plongeante 170mm Poids : 280 grammes
- Il existe deux catégories de thermoplongeurs, les appareils avec fusibles thermiques intégrés et les appareils avec arrêt automatique.
- Ceux avec fusible sont peu onéreux, mais irréparables, contrairement aux modèles avec arrêt automatique, plus chers mais ré-initialisables.
- En cas de manipulation incorrecte, un thermoplongeur avec fusible devient inutilisable.
- En effet, utilisé sans eau, dans un niveau trop bas ou sans entretien (résistance entartrée), le fusible thermique fond, ce qui entraîne une coupure de l'alimentation électrique.
- L'appareil alors ne chauffe plus et ne peut être réparé.
- Le thermoplongeur réarmable qui est équipé d'une sonde capillaire à bulbe fixée le long de la résistance et qui sert de capteur thermique permet de surveiller l'évaporation de l'eau.
- En cas de montée de la température hors de la plaqe autorisée, Le liquide d'expansion présent dans le tube capillaire actionne la membrane située dans la poignée de l'appareil et coupe l'alimentation électrique de celui-ci.
- Ensuite, après une phase de refroidissement et mise à niveau de l'eau à chauffer, le thermoplongeur peut être remis en marche par pression sur la membrane.
- Il reste bien sur impératif pour ces deux modèles d'appareils de les utiliser avec le niveau d'eau minimum gravé sur la résistance.
- Un thermoplongeur qui présente des colorations jaune, brune, bleue ou noire est un appareil qui aura…

Suite de la description sur la fiche en ligne.

Un devis pour ce produit ?

Appelez-nous au 01 34 21 84 05 (du lundi au vendredi, 8h00 à 17h00 sans interruption) ou scannez le code pour le demander en ligne, avec la quantité et la date d'ouverture de votre chantier.