

---

Armoire réfrigérée froid positif professionnel inox 1361l

Référence GKPV1470SG

EAN13 : 3292759162109



- 
- Dégivrage entièrement automatique.
  - Régulation électronique de la température.
  - Alarmes porte et température, 3 niveaux d'hygrométrie, fonction Supercool.
  - Traçabilité HACCP : sauvegarde température min/max.
  - Cuve Easyclean en acier inox avec glissières embouties (espace entre glissières : 55 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage.
  - Carrosserie en acier inox (arrière en acier galvanisé).
  - Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
  - Evaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve.
  - Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
  - Pieds en acier inox réglables de 120 à 170 mm montés de série.
- 
- Porte réversible avec serrure.
  - Porte stable à 90°, rappel automatique à 45°.
  - Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.

- Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures.
- Livrée avec détendeur au R-134.
- Armoire démontables en 2 caissons.

Typologie de produit PAB3 - Prêt à brancher

Capacité bacs GN1/1 H65 mm 52

Norme compatible GN 2/1

Pieds inox hauteur réglable 120-170 mm

Rappel de porte automatique oui

Porte inox

Volume brut (L) 1361

Epaisseur d'isolation 83

Inversion sens d'ouverture porte oui

Volume utile (L) 1056

Serrure Oui

Condenseur ventilé

Évaporateur batterie

---

Puissance frigorifique (W) 380W à -10°C/+55°C

---

Cuve inox emboutie

---

Type de froid positif

---

Refroidissement ventilé indirect

---

Dégivrage automatique par gaz chaud

---

Fluide R-134a

---

Température (°C) +1°C à +15°C

---

Carrosserie inox

---

Modèle double porte